

Nueva línea de cocinas eléctricas Brolux



Cód. 1565



Cód. 01.RESP1560

Características	1560	1565	1570
Presentación	Loza blanca	Loza blanca	Loza blanca
Platos	2 x 1000W + 2 x 1500W	2 x 1000W + 2 x 1500W	2 x 1000W + 1 x 1500W + 1 x 2000W
Horno	1800 W.	1800 W.	3600 W.
Consumo total	6.800W/ 35A.	6.800W/ 35A.	7.300W/ 35A.
Resistencias de horno	S. 800W, I.1000W,	S. 800W, I.1000W,	S. 800W, I.1000W, grill 1800W.
Timer	NO	SI	SI
Gill	NO	NO	SI
Spiedo	NO	NO	SI
Hot plate 1.500W, a 2.000W	NO	SI	SI
Interruptor de luz en horno	NO	SI	SI
Respaldo	SI (opcional)	SI (opcional)	SI (opcional)
Medidas (cm)	50 x 60 x 85	50 x 60 x 85	50 x 60 x 85



Cód. 1570



Escaneá el código QR
y conocé todo nuestro
catálogo de productos.



Pantallas con piloto analizador de ambiente



Cód. 5400



Cód. 5600



Cód. 5955

Código	Descripción	Medidas (cm.)	Unid. x bulto
5400	Pantalla 1300 cal. c/piloto analizador de ambiente GN ó GE APROBADA. Cumple todas las normas de seguridad.	27 x 24.5 x 14	6 unid.
5600	Pantalla 2600 cal. c/piloto analizador de ambiente GN ó GE APROBADA. Cumple todas las normas de seguridad.	25 x 39.5 x 19	6 unid.
5955	Pantalla 3000-6000 cal. 2 vías c/piloto analizador de ambiente GN ó GE APROBADA. Cumple todas las normas de seguridad.	47.5 x 38.5 x 22	1 unid.

Estufas a gas



- Convector
- Encendido piezoeléctrico.
- Válvula de seguridad.
- Regulador de presión multigas.
- Piloto analizador de oxígeno.
- Incluye elementos de fijación e instalación.
- Su instalación no requiere romper la pared.
- Color: gabinete tiza y parrilla gris.
- Presión de trabajo en GN: 180 mmca. = 1.75 Kpa
- Presión de trabajo en GL: 280 mmca. = 2.74 Kpa
- Consumo quemador GN: 2400 Kcal/h = 2.79 Kw
- Consumo quemador GL: 2200 Kcal/h = 2.25 Kw.

Cód. TN-2400

Código	Descripción	Medidas (cm.)	Unid. x bulto
TN-2400	Calefactor por convección multigas - 2400 kcal. Cumple todas las normas de seguridad	50 x 36 x 15. Peso: 5,90 kg.	1 unid.

Cocinas a gas



Válvula de seguridad quemadores de aluminio con tapa enlozada, rejillas cromadas.

Cód. 1100



Cód. 1130-INOX

Código	Descripción	Medidas (cm.)	Unid. x bulto
1100	Cocina c/horno (Sopita)- GN ó GE.	51 x 36 x 43	1 unid.
1130-INOX	Cocina de Pie Angosta Acero Inoxidable GN o GE. Cumple todas las normas de seguridad.	33 x 58 x 85	1 unid.

Anafes a gas de 1 y 2 hornallas



Cód. 8202-B



Cód. 8202

Válvula de seguridad quemadores de aluminio con tapa enlozada, rejillas cromadas.



Cód. 8100-BA



Cód. 8100

Código	Descripción	Medidas (cm.)	Unid. x bulto
8202-B	Anafe 2 hornallas loza blanca c/termocupla GN ó GE. Cumple todas las normas de seguridad.	52 x 36 x 9(h)	6 unid.
8202	Anafe 2 hornallas loza negra c/termocupla GN ó GE. Cumple todas las normas de seguridad.	52 x 36 x 9(h)	6 unid.
8100-BA	Anafe 1 hornalla loza blanca con termocupla para GN ó GE. Cumple todas las normas de seguridad.	33 x 34 x 9(h)	6 unid.
8100	Anafe 1 hornalla loza negra con termocupla GE ó GN. Cumple todas las normas de seguridad.	33 x 34 x 9(h)	6 unid.

Anafes empotrables

Características	AN-02-E	AN-04-E
Platos	2 (1 x 1000W. + 1 x 1500W.)	4 (1 x 1000W. + 2 x 1500W.+ 1 x 2000W.)
Hot plate 1.500W, resistencia extra total 2.000W	SI	SI
Potencia total	3500 W.	6000 W.
Consumo total	15 A.	27 A.

Cód. AN-04-E



Cód. AN-02-E

Código	Descripción	Medidas (cm.)	Unid. x bulto
AN-02-E	Anafe empotrable de 2 hornallas. Cumple todas las normas de seguridad.	30 x 60	1 unid.
AN-04-E	Anafe empotrable de 4 hornallas. Cumple todas las normas de seguridad.	60 x 60	1 unid.

Cocina eléctrica angosta

Cód. 1530



Características	1530
Presentación	Acero
Puerta de horno	Vidrio negro
Sistema de sujeción	Al piso Normas IRAM.
Sistema de seguridad	Para rejilla y bandeja Normas IRAM.
Platos	2 x 1000W cada una.
Horno	calefactor superior de 500 W. calefactor inferior de 600 W
Consumo total	3200W.
Resistencias de horno	2. Superior 500W, inferior 700W.
Timer	NO
Hot plate 1.500W, resistencia extra total 2.000W	NO
Interruptor de luz en horno	NO
Respaldo	SI

Código	Descripción	Medidas (cm.)	Unid. x bulto
1530	Cocina eléctrica de pie angosta inox. Cumple todas las normas de seguridad.	33 x 58 x 85	1 unid.

Anafes eléctricos



Cód. AN-01-P



Cód. AN-02-P

Código	Descripción	Medidas (cm.)	Unid. x bulto
AN-01-P	Anafe Eléctrico 1 hornalla. Fusible térmico, cumple todas las normas de seguridad.	28 x 28 x 9(h)	8 unid.
AN-02-P	Anafe Eléctrico 2 hornallas. Fusible térmico, cumple todas las normas de seguridad.	50 x 28 x 9(h)	4 unid.

Hornos eléctricos



Cód. HED-45L02



Cód. HEM-45L08

Código	Descripción	Medidas (cm.)	Unid. x bulto
HED-45L02	Control digital, con conveccion	45 Litros	1 unid.
HEM-45L08	Control mecánico, con conveccion y dos hornallas sup. (1x 800W + 1x 1200W)	45 Litros	1 unid.

Planchas



Cód. PLA-001



Cód. PLA-002

Código	Descripción	Medidas (cm.)	Unid. x bulto
PLA-001	Plancha eléctrica con rociador. 1000W fusible térmico, cumple todas las normas de seguridad.	12 x 25 x 10	12 unid.
PLA-002	Plancha eléctrica con rociador y vapor. 1300W fusible térmico, cumple todas las normas de seguridad.	13 x 27 x 11	12 unid.

Quemadores paellers



Cód. FG-274



Cód. FG-275



Cód. FG-276




Cód. FG-277



Cód. FG-278

Código	Descripción	Medidas (cm.)	Unid. x bulto
FG-274	Quemador p/disco de arado GN ó GE Mediana 1 entrada. 6500kcal.	Ø38 x 16(h)	5 unid.
FG-275	Quemador p/paellera GN ó GE Chica 1 entrada. 5000kcal.	Ø27 x 16(h)	5 unid.
FG-276	Quemador p/paellera GN ó GE Mediana 1 entrada. 6500kcal.	Ø38 x 16(h)	5 unid.
FG-277	Quemador p/paellera GN ó GE Mediana 2 entradas. 6500kcal.	Ø38 x 16(h)	5 unid.
FG-278	Soporte regulable universal para paellero y garrafa. 6500kcal.	Ø40 x 81(h)	5 unid.

Anafes a gas industriales



Cód. 2AIND-107



Cód. 2AIND-108

Código	Descripción	Medidas (cm.)	Unid. x bulto
2AIND-107	Anafe industrial 1 Hornalla 7500 Cal p/mesada GN ó GE.	47 x 47 x 28(h)	1 unid.
2AIND-108	Anafe industrial 1 Hornalla 7500 Cal c/patas largas GN ó GE.	47 x 47 x 85(h)	1 unid.

Escaleras



Cód. ESC-03



Cód. ESC-04

hasta
150 kg.



Cód. ESC-05



Cód. ESC-06

Código	Descripción	Medidas (cm.)	Unid. x bulto
ESC-03	Escalera de aluminio 3 escalones c/grip.	50 x 125 x 70	4 unid.
ESC-04	Escalera de aluminio 4 escalones c/grip.	55 x 156 x 70	4 unid.
ESC-05	Escalera de aluminio 5 escalones c/grip.	58 x 181 x 70	4 unid.
ESC-06	Escalera de aluminio 6 escalones c/grip.	60 x 209 x 70	4 unid.